



Specificaties Philips LED Pendelarmatuur TrueLine SP532P Aluminum 40.5W 5800lm - 940 Koel Wit | 113x5.5cm - UGR <16 - Dali Dimbaar - Beste Kleurweergave

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                  |                                         |
|------------------|-----------------------------------------|
| Artikelnummer    | 237435                                  |
| EAN              | 8718699963309                           |
| Energielabel     | C                                       |
| Merk             | Philips                                 |
| Fabrikantnaam    | SP532P LED58S/940 PSD PI5 SM2 L1130 ALU |
| Garantie         | 5 jaar                                  |
| Levensduur (uur) | 70000                                   |

## Technische Informatie

|                        |                                |
|------------------------|--------------------------------|
| Technologie            | LED Geïntegreerd               |
| Netspanning (Volt)     | 220-240                        |
| Wattage                | 40.5                           |
| Dimbaar                | Dimbaar met Dali               |
| Inclusief Driver       | Yes                            |
| Lichtopbrengst (Lumen) | 5800                           |
| Lumen per watt         | 143.2                          |
| Kleurcode              | 940 Koel Wit                   |
| Lichtkleur (Kelvin)    | 4000 Koel Wit                  |
| Kleurweergave (Ra)     | 90-99 - Perfecte kleurweergave |
| Lichtkleur             | Wit                            |

|                         |                                    |
|-------------------------|------------------------------------|
| Kleurinstelling         | Enkele kleur                       |
| UGR - Verblindingsgraad | < 16 - Voor technische tekenkamers |
| Powerfactor             | >0.90                              |
| Montage                 | Pendel                             |

## Armatuur Informatie

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| IP-Waarde                | IP20 - Bijna stofdicht |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK02 - 0.20 Joule      |
| Bedrijfstemperatuur      | +10 to +40             |
| Kleur Armatuur           | Aluminium              |
| Behuizing                | Aluminium              |
| Kleur behuizing          | Aluminium              |

## Afmetingen

|              |      |
|--------------|------|
| Lengte (mm)  | 1130 |
| Breedte (mm) | 55   |
| Hoogte (mm)  | 88   |

## Sensor Informatie

|            |             |
|------------|-------------|
| Sensortype | Geen sensor |
|------------|-------------|