



Specificaties Philips LED Paneel Coreline RC132V  
28.5W 3600lm - 840 - Koel Wit | 60x60cm - UGR < 19

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                  |                                 |
|------------------|---------------------------------|
| Artikelnummer    | 246042                          |
| EAN              | 8719514950054                   |
| Merk             | Philips                         |
| Fabrikantnaam    | RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC |
| Garantie         | 5 jaar                          |
| Energielabel     | G                               |
| Levensduur (uur) | 50000                           |

## Technische Informatie

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Technologie            | LED Geïntegreerd            |
| Vervangt (Watt)        | 4x18                        |
| Wattage                | 28.5                        |
| Netspanning (Volt)     | 220-240                     |
| Dimbaar                | Nee, niet dimbaar           |
| Lichtdistributie       | Symmetrisch                 |
| Lichtopbrengst (Lumen) | 3600                        |
| Lumen per watt         | 124                         |
| Kleurcode              | 840 Koel Wit                |
| Lichtkleur (Kelvin)    | 4000 Koel Wit               |
| Kleurweergave (Ra)     | 80-89 - Goede kleurweergave |
| Lichtkleur             | Wit                         |

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Kleurinstelling          | Enkele kleur           |
| IP-Waarde                | IP20 - Bijna stofdicht |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK02 - 0.20 Joule      |
| Armatuur Aansluiting     | Aansluitunit 2-polig   |
| Inclusief Driver         | Yes                    |
| Powerfactor              | >0.90                  |

## Armatuur Informatie

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Montage                 | Inbouw               |
| UGR - Verblindingsgraad | < 19 - Voor kantoren |
| Optische Afdekking      | PS (Polystyrene)     |
| Bedrijfstemperatuur     | +10 to +35           |
| Noodverlichting         | Nee                  |
| Kleur Armatuur          | Wit                  |
| Behuizing               | Steel                |
| Kleur behuizing         | Wit                  |

## Afmetingen

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Afmetingen LED Paneel | 60x60cm |
| Lengte (mm)           | 595     |
| Breedte (mm)          | 595     |
| Hoogte (mm)           | 36      |

## Sensor Informatie

|            |             |
|------------|-------------|
| Sensortype | Geen sensor |
|------------|-------------|